

## Corps de base L'universel DN 100, 3 arrivées, avec cl. anti-retour



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 27600

GTIN: 4026092085141

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Montage flexible : rehausse télescopique pivotante
- Protection antiretour intégrée
- réglable en hauteur

### Description

Le corps de base en composite est équipé d'un clapet antiretour amovible avec deux battants, d'un verrouillage d'urgence à actionnement manuel ainsi que d'un panier à boue. Le corps de base dispose par ailleurs de deux arrivées d'un DN de 50 et d'une arrivée d'un DN de 70 avec un tampon. Matériau :

PP

#### Modèle

Bride WU:

prémonté en usine

Étanchéité sur le corps de base:

Embout de raccordement

Garde d'eau:

60 mm

Clapets anti-retour mécaniques:

2

#### Caractéristiques générales

Couleur:

noir

Norme:

EN 1253

Diamètre nominal (DN):

100

Diamètre extérieur (DA):

110 mm

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle

État à la livraison:

prêt au raccordement

Protection anti-retour:

Type 5

#### Dimensions

Poids net:

2,31 kg

Poids brut:

2,31 kg

Type de réglage de la hauteur:

Rehausse télescopique

Longueur:

380 mm

Largeur:

285 mm

Hauteur:	190 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	380 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	295 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	257 mm

Cuve/corps de base	
Matériau corps de base:	PP
Système:	latéral

Caractéristiques fonctionnelles	
Dispositif anti-odeur:	compris