

Rehausse avec anneau de serrage cl. D



Informations sur l'article

Numéro d'article: 850121

GTIN: 4026092003077

Groupe de remise: 60

Description

La rehausse en composite convient aux systèmes de regard LW 400 et est équipée d'un anneau de maintien, ainsi que d'une suspension pour panier à boue. Réglable en hauteur en continu de 440 mm.

Pour la pose dans les chaussées des routes, les aires de stationnement et les zones de circulation comparables destinées au trafic des poids-lourds (classe D), il convient d'étayer la rehausse sur site avec une dalle support renforcée d'env. 15 cm d'épaisseur et d'au moins 0,80 x 0,80 m en béton B35. La réalisation

concrète de la dalle béton est toujours fonction de la statique sur site. Un plan de coffrage et d'armature standard peut être mis à disposition.

Modèle

Système: 400

Dimensions

Poids net: 16 kg

Poids brut: 16 kg

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique

Longueur: 450 mm

Largeur: 450 mm

Hauteur: 450 mm

Dimensions d'emballage, longueur: 450 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 450 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 460 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Couleur du couvercle: noir

Surface: érodé

Classe de charge: D 400 (EN 124)

Cadre, longueur: 450 mm

Matériau du cadre: 450 mm

Matériau de la rehausse : Composite