

## Siphon de cour Système 400, DN 100, B, 380 - 510 mm



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 851100B

GTIN: 4026092004265

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Différentes classes de charge disponibles
- Système complet réglable en hauteur
- Pose enterrée en toute facilité

### Description

Le siphon de cour en composite sert d'écoulement ponctuel et est résistant aux eaux usées agressives. Il est équipé d'un panier à boue ainsi que de joints résistants aux carburants. La rehausse en composite permet une adaptation continue de la hauteur et du niveau.

#### Modèle

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Système:                               | 400  |
| Chauffage:                             | sans |
| Contenance du débourbeur:              | oui  |
| Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: | 4,5  |

#### Caractéristiques générales

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Couleur:                 | noir   |
| Norme:                   | EN 752 |
| Diamètre nominal (DN):   | 100    |
| Diamètre extérieur (DA): | 110 mm |

#### Dimensions

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Poids net:                                                         | 12,5 kg               |
| Poids brut:                                                        | 12,5 kg               |
| Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: | 500 mm                |
| Dimensions d'encastrement, largeur:                                | 535 mm                |
| Dimensions d'encastrement, longueur:                               | 585 mm                |
| Profondeur d'insertion min.:                                       | 55 mm                 |
| Profondeur de pose:                                                | 380 - 510 mm          |
| Type de réglage de la hauteur:                                     | Rehausse télescopique |
| Dimensions d'emballage, longueur:                                  | 585 mm                |
| Dimensions d'emballage, largeur:                                   | 535 mm                |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                                   | 510 mm                |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Cuve/corps de base      |           |
| Nombre de sortie:       | 1         |
| Matériau corps de base: | Composite |
| Système:                | latéral   |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Type de couvercle:                     | Grille ronde   |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Fonte grise    |
| Couleur du couvercle:                  | noir           |
| Largeur du couvercle:                  | 400 mm         |
| Longueur du couvercle:                 | 400 mm         |
| Surface:                               | érodé          |
| Classe de charge:                      | B 125 (EN 124) |
| Cadre, longueur:                       | 400 mm         |
| Matériau du cadre:                     | 400 mm         |
| Forme rehausse:                        | polygonale     |
| Contenance du débourbeur:              | oui            |
| Dispositif anti-odeur:                 | non            |