

Siphon de cour Système 400, DN 150, B, 380 - 510 mm



Informations sur l'article

Numéro d'article: 851150B

GTIN: 4026092004357

Groupe de remise: 10

Avantages

- Différentes classes de charge disponibles
- Système complet réglable en hauteur
- Pose enterrée en toute facilité

Description

Le siphon de cour en composite sert d'écoulement ponctuel et est résistant aux eaux usées agressives. Il est équipé d'un panier à boue ainsi que de joints résistants aux carburants. La rehausse en composite permet une adaptation continue de la hauteur et du niveau.

Modèle

Système:	400
Chauffage:	sans
Contenance du débourbeur:	oui
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	4,5

Caractéristiques générales

Couleur:	noir
Norme:	EN 752
Diamètre nominal (DN):	150
Diamètre extérieur (DA):	160 mm

Dimensions

Poids net:	12,5 kg
Poids brut:	12,5 kg
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	500 mm
Dimensions d'encastrement, largeur:	535 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	585 mm
Profondeur d'insertion min.:	55 mm
Profondeur de pose:	380 - 510 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Dimensions d'emballage, longueur:	585 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	535 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	510 mm

Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	Composite
Système:	latéral

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille ronde
Matériau du couvercle de recouvrement:	Fonte grise
Couleur du couvercle:	noir
Largeur du couvercle:	400 mm
Longueur du couvercle:	400 mm
Surface:	érodé
Classe de charge:	B 125 (EN 124)
Cadre, longueur:	400 mm
Matériau du cadre:	400 mm
Forme rehausse:	polygonale
Contenance du débourbeur:	oui
Dispositif anti-odeur:	non