

Sépar. graisses EasyClean Modular NS 3, Direct, 3 pièces, TS

Informations sur l'article

Numéro d'article: 93003-D1-R2-TS
GTIN: 4026092104040
Groupe de remise: 60

Avantages

- Idéal pour les accès extrêmement restreint
- composé de trois pièces adaptés à des passages de max. 66 cm
- Vidange directe de la cuve fermée

Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve dépourvu de tout élément métallique. De part sa conception modulaire, le séparateur passe et peut être mise en place dans des accès extrêmement étroits. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré. Une ouverture de maintenance avec couvercle hermétique aux odeurs et une fermeture à clip rapide facilite l'accès pour les travaux de nettoyage et d'entretien. Pour limiter les odeurs lors de la vidange manuelle, une canne d'aspiration directe montée d'usine est disponible. Matériau PE garantit 20 ans.

Modèle

Plaque d'insonorisation:	Regard en trois parties
Variante d'évacuation:	Direct
Type de protection moteur:	non
Panier à boue:	non
Taille nominale (NS):	3
SonicControl:	non
Dispositif d'évacuation:	Raccord d'évacuation
Dispositif de remplissage selon DIN 1988:	non
Débouillage:	manuel

Caractéristiques générales

Matériau:	PE
Norme:	EN 1825DIN 4040-100
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Dimensions

Poids net:	110 kg
Poids brut:	128 kg
Hauteur de la pièce intermédiaire:	500 mm
Hauteur du fond de la cuve jusqu'à la pièce intermédiaire:	550 mm
Hauteur de la pièce intermédiaire jusqu'au bord supérieur de la cuve:	580 mm
Dimensions du conditionnement, longueur:	1240 mm

Dimensions du conditionnement, largeur:	1383 mm
Dimensions du conditionnement, hauteur:	1300 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	1300 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	1240 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	1383 mm
Cuve/corps de base	
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	885 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	955 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	110 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	110 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100 mm
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Verrouillage du couvercle:	Fermeture à clip rapide
Étanchéité:	anti-odeur
Contenance d'eaux usées	
Contenu du séparateur:	420 l
Tuyau:	300 l
Volume maxi d'effluents légers:	120 l
Commande	
Gestionnaire:	non